

ENDÜSTRİYEL FIRINLAR

M 1074

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sıcaklık çalışma aralığı	Ortam sıcaklığı + 5 °C – 250 °C
Kapasite (iç hacim)	580 lt.
Termoeleman tipi	Fe-Const.
Sıcaklık kontrolü	PID Dijital kontrol
Yük anahtarlama elemanı	SSR (Solid State Röle)
Termostat ayar hassasiyeti	1 °C
Termostat çalışma hassasiyeti	± 1 °C
Termometre okuma hassasiyeti	1 °C
İç sıcaklık farkları	± 5 °C
Zaman ayarı	1–9999 Dakika
Zamanlama başlangıcı	Ayar sıcaklığına ulaşıldığında
Emniyet sistemi	Sıvı genleşmeli emniyet termostatu (50-300) °C
Dış kabin malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı çelik
İç kabin malzemesi	Paslanmaz çelik
İzolasyon malzemesi	Kaya yünü
Raf	Paslanmaz çelik (40 adet)
Sigorta	3 x 25 Amper
Isıtıcı cinsi	Serpantinli paslanmaz çelik tüp ısıtıcı
Isıtıcı gücü	9000 W
Sirkülasyon motor gücü	550 W
Kurulu güç	9550 W
Besleme	380 V. – 50 Hz. trifaze
Bölme iç ölçüleri (g x y x d)	42 x 80 x 43 cm.
Dış ölçüleri (g x y x d)	120 x 225 x 50 cm.
Net ağırlık	245 kg.
Paketli ağırlık	285 kg.



 **elektro-mag®**

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

