

# SANTRİFÜJLER

M 415P M 615P M 815P M 4812P

Dijital

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Tüp kapasitesi</b>	4 x 15 ml 6 x 15 ml 8 x 15 ml 12x 15 ml
<b>Rotor tipi</b>	Düşeyle 35° açılı başlık
<b>Hız kontrolü</b>	PID Dijital mikroprosesör kontrol
<b>Kontrol Paneli</b>	Hız,RCF ve Zaman kontrolü
<b>Max. dönme hızı</b>	5000 rpm
<b>Max. savurma gücü (RCF x g)</b>	2515 x g (3075 x g M 4812P)
<b>Hız ayarlama adımı</b>	10 rpm
<b>Hız ayarlama aralığı</b>	500-5000 rpm
<b>Zaman Başlangıcı</b>	Ayarlanan hız ulaşıldığında
<b>Zaman Aralığı</b>	1-99 dk
<b>Sürekli çalışma modu</b>	Var
<b>Savurma gücü girilerek çalışma</b>	Var
<b>Kısa süreli çalışma</b>	Pulse tuşu ile
<b>Program sayısı</b>	10
<b>Sigorta</b>	1 Amper
<b>Toplam güç</b>	100 W
<b>Emniyet sistemi</b>	Kapak emniyet anahtarı
<b>Kapak kilidi</b>	Var
<b>Harici hız okuma</b>	Var
<b>Döner başlık malzemesi</b>	Polikarbonat
<b>Tüp yuvası (gode) malzemesi</b>	ABS (Sert plastik)
<b>Dış gövde malzemesi</b>	Elektrostatik fırın boyalı çelik + ABS
<b>Besleme</b>	AC 190-240 V / 50-60 Hz
<b>Dış ölçüler (g x y x d)</b>	29 x 25 x 36 cm
<b>Net ağırlık</b>	9 kg
<b>Paketli ağırlık</b>	10 kg



 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Turgut Özal Caddesi Karagül İş Merkezi No:84 / 5 34093 - Fındıkzade İSTANBUL

☎ 0 212 534 8026-27

☎ 0 212 635 4060

✉ satis@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

