

# INKÜBATÖRLER

**M 5040BP**

Paslanmaz Çelik İç Kabin

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Çalışma ısı aralığı</b>	Ortam Sıcaklığı +5 °C / 99,9 °C
<b>Kapasite (iç hacim)</b>	100 lt.
<b>Termoeleman tipi</b>	Lineer sıcaklık sensörü
<b>Sıcaklık kontrolü</b>	PID Dijital kontrol
<b>Yük anahtarlama elemanı</b>	SSR
<b>Termostat ayar hassasiyeti</b>	0,1 °C
<b>Termostat çalışma hassasiyeti</b>	± 0,1 °C
<b>Termometre okuma hassasiyeti</b>	0,1 °C
<b>İç sıcaklık farkları</b>	± 1 °C
<b>Sirkülasyon fanı</b>	Var
<b>Erteleme / Çalışma Zamanı</b>	1 dk – 99 saat 59 dk
<b>Zamanlama başlangıcı</b>	Ayar sıcaklığına ulaşıldığında
<b>Emniyet sistemi</b>	Sıvı genişlemeli emniyet termostatu (30-110) °C
<b>Dış kabin malzemesi</b>	Elektrostatik fırın boyalı çelik
<b>İç kabin malzemesi</b>	Paslanmaz çelik
<b>İzolasyon malzemesi</b>	Kaya yünü
<b>Raf</b>	Delikli paslanmaz çelik (2 adet)
<b>Sigorta</b>	6 Amper
<b>Isıtıcı gücü</b>	900 W
<b>Besleme</b>	AC 190-240 V / 50-60 Hz
<b>İç ölçüler (g x y x d)</b>	50 x 50 x 40 cm.
<b>Dış ölçüler (g x y x d)</b>	79 x 69 x 53 cm.
<b>Net ağırlık</b>	55 kg.
<b>Paketli ağırlık</b>	61 kg.



 **elektro·mag®**

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

İkitelli O.S.B. Demirciler Sitesi B7 Blok No:153 34490 - Başakşehir / İSTANBUL

☎ 0 212 549 55 25 pbx

☎ 0 212 549 52 09

✉ info@elektro-mag.com

🌐 www.elektro-mag.com

CE